











CHAINWAY



C6000

Мобильный компьютер

-  Android
-  4G
-  WiFi
-  Bluetooth
-  1D Barcode
-  2D Barcode
-  PSAM
-  NFC
-  Camera
-  GPS

Мобильный компьютер Chainway C6000 на базе Android обеспечит качественный и комфортный сбор и обработку данных, повысит эффективность и продуктивность ваших сотрудников. Высокий класс защиты позволяет использовать устройство не только в таких отраслях, как ритейл, но и здравоохранении, управлении складом, автопарком и логистических услугах.



Мобильный компьютер C6000

Физические характеристики

| | |
|------------|---|
| Габариты | 157.6 x 73.7 x 29мм |
| Вес | 292гр. |
| Дисплей | 4" WVGA (480*800), 16.7M цветов |
| Тач панель | Прочная емкостная панель, поддержка dual touch |
| Батарея | Li-ion, заряжаемая, 4000mAh |
| | Ожидание: более 300 часов |
| | Время работы: более 12 часов (использование в условиях эксплуатации) |
| | Время заряда: 3-4 часа (стандартный адаптер и USB кабель) |
| Слоты | 1 PSAM (только в конфигурации advanced): ISO7816 протокол, 1 SIM, 1 MicroSD (TF) slot |
| Интерфейсы | USB Micro-B, OTG |
| Аудио | 0.5W динамик, встроенный микрофон |
| Клавиши | 3 программируемые, 3 боковые, numeric клавиатура |
| Датчики | Датчик присутствия, датчик света, акселерометр, вибромотор |
| AC Адаптер | Входящий 100V-240V, 50-60Hz, 0.29A |
| | Выходящий 5V, 2A |

Производительность

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Конфигурация advanced | CPU: Cortex A-53 1.3 GHz quad-core |
| | RAM+ROM: 2GB+16GB |
| Конфигурация standart | CPU: Cortex A-53 1.3 GHz quad-core |
| | RAM+ROM: 1GB+8GB |
| Расширение | TF карта до 128 GB |

Операционная среда

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| ОС | Android 6.0 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Язык | Java |
| Инструменты | Eclipse / Android Studio |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------|--|
| Температура эксплуатации | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C |
| Температура хранения | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C |
| Допустимая влажность | 5%RH - 95%RH без конденсата |
| Ударостойкость | Падения с 2.0м (не менее 20 раз) на бетонный пол в пределах температуры эксплуатации |
| Падения | 1000 падений с 0.5м в пределах температуры эксплуатации |
| Класс защиты | IP65 в соответствии IEC |
| ESD | ±15KV воздушный разряд, ±8KV проводящий разряд |

Характеристики связи

| | |
|--------------|---|
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, встроенная антенна |
| | 2G: 850/900/1800/1900MHz |
| | 3G: 850/900/1900/2100MHz |
| WWAN(Europe) | 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
| | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, встроенная антенна |

Сбор данных

Камера

| | |
|---------------|----------------------------|
| Задняя камера | 8/13MP, автофокус, вспышка |
|---------------|----------------------------|

Характеристики сканера (опционально)

1D

| | |
|--------------------|--|
| Сканирующий модуль | Zebra SE965 |
| 1D коды | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |

2D

| | |
|--------------------|---|
| Сканирующий модуль | Zebra SE4710/SE2100 |
| 2D коды | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |

NFC

| | |
|------------|--|
| Частота | 13.56MHz |
| Протокол | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, др. |
| Чипы | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, др. |
| Расстояние | 2-4cm |

*NFC доступен только в конфигурации advanced и не может быть с псitolетной ручкой

Аксессуары (в комплекте)



AC Адаптер



USB кабель



Батарея




Наладонный ремешек

CHAINWAY®

Shenzhen Chainway Information Technology Co., Ltd

Дополнительные аксессуары:

AC Адаптер



PWR-C6000-5V2A-EU

Адаптер I/P: 100-240V,
O/P: 5V2A, DC используется с
USB кабелем

USB кабель



DC-C6000-USB

Micro-USB кабель для
коммуникации и зарядки устройства


Батарея



BTRY-C6000-40MA

Аккумуляторная батарея
4000mAh Li-ion, 3.8V O/P

Наладонный ремень



SG-C6000-HDSTP

Наладонный ремень для
лучшей фиксации в руке

Зарядная стойка



RACK-CC-8

Стойка для зарядки 8 устройств

USB (type-C) кабель



DC-C6000-TypeC

1.0 м кабель используется с
докстанцией

Докстанция



CRD-C6000-SCC

Используйте с USB (type-C) кабелем

Станция заряда АКБ



CRD-C6000-8VCHG

8 слотовое зарядное устройство
для аккумуляторов, используйте
с специальным адаптером

Адаптер



DCPWR-C6000-12V5A-CN

Адаптер для станции заряда АКБ,
I/P: 100-240V, O/P: 12V5A, DC

Защитный чехол



SG-C6000-CPH

Защитный чехол с креплением
для ремня



ООО «Компания ИНФОСЭЛ»

Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, оф. 401
Бизнес центр «Семеновский»

infocellprint.ru +7 (495) 651-82-85