

CR40-2D

Bluetooth сканер-кольцо

1D/2D



ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЕГАИС 3.0



ПОДДЕРЖИВАЕТ
МАРКИРОВКУ
ТАБАКА



ПОДДЕРЖИВАЕТ
ФГИС МДЛП



ПОДДЕРЖИВАЕТ
МАРКИРОВКУ
ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ

Отлично считывает новые
табачные, алкогольные и
фармацевтические
штрихкоды



Функциональные возможности:

- Поддерживает новые табачные, алкогольные и фармацевтические штрихкоды, а также маркировку одежды и обуви
- Эргономичный и стильный дизайн для комфортного сканирования: сканер-кольцо удобно держится на руке, не мешая выполнению других задач
- Считывает все распространённые 1D/2D штрихкоды, в том числе с экранов мобильных устройств
- Аккумулятор ёмкостью 380 мАч гарантирует до 5 часов непрерывной работы без подзарядки
- Распознаёт штрихкоды плотностью от 4 мил
- Поддерживает хранение до 3000 штрихкодов*
- Передача данных по Bluetooth 4.0 (до 30 м в зоне прямой видимости)
- Совместим с разными видами оборудования (компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д.), работающими на различных ОС: Windows, Android и iOS
- 3 типа индикации считывания: световая, звуковая, вибрация

*При передаче данных в ручном batch-режиме и при условии, что каждый штрихкод занимает 15 байт

Характеристики CR40-2D

Характеристики сканирования		
Разрешение сканирующего модуля	1280 x 800 пикселей	
Углы сканирования	Наклон ± 70°, поворот ±72°, вращение 360°	
Подсветка	Белый светодиод, 2700K, зеленый прицел 525 нм	
Поле обзора	Горизонтально: 42°, вертикально: 26,5°	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC / EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code	
Минимальное разрешение	1D: 4 мил Code 39, 2D: 6.7 мил PDF417	
Глубина сканирования	4 мил Code 128 (9 символов)	85 – 145 мм
	10 мил Code 39 (3 символа)	30 – 310 мм
	13 мил UPC (6 символов)	25 – 330 мм
	20 мил Code 39 (1 символ)	30 – 485 мм
	6,7 мил PDF417 (20 символов)	75 – 190 мм
	10 мил QR (20 символов)	48 – 190 мм
	10 мил DM (20 символов)	50 – 185 мм
	20 мил QR (20 символов)	20 – 390 мм
Минимальная контрастность печати	20%	
Параметры		
Габариты	52,6 x 36 x 47 мм	
Вес	40 г	
Поддерживаемые раскладки клавиатур	USA, Turkish, F/Q, French, Italian, Spanish, Slovak, Denmark, Japanese, German	
Хранение данных	6 КБ для автоматического batch-режима: 375 штрихкодов (каждый штрихкод занимает 15 байт) 52 КБ для ручного batch-режима: 3250 штрихкодов (каждый штрихкод занимает 15 байт)	
Индикаторы	Динамик, светодиод, вибрация	
Интерфейсы	Bluetooth: HID Keyboard, SPP, BLE USB: USB HID Keyboard, USB virtual COM	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление ПО	Онлайн через USB	
Материал корпуса	ABS-пластик	
Условия эксплуатации		
Температура	Эксплуатации: от - 15° до +50°C, хранения: от - 20° до +60°C	
Влажность	От 5 до 95% (без конденсата)	
Аккумулятор	Литий-ионный ёмкостью 380 мАч Время зарядки: полная зарядка за 1 час Зарядный ток: 400 мА Время ожидания: 48 часов Время работы: 5 часов (при 1 сканировании в 5 секунд)	
Передача данных	2,4 ГГц, Bluetooth 4.0, Class 1.5 до 30 м в зоне прямой видимости	
Безопасность	Лазерная безопасность: EN60825-1, Class 1 Электробезопасность: EN60950-1 EMC: EN55022, EN55024 Освещенность: от 0 до 100 000 люкс	
Рабочее напряжение	5± 0,25 В	
Потребляемый ток	Bluetooth: 14 мА (ожидание), 46 мА (рабочий режим), 460 мА (режим сканирования)	
Устойчивость к падению	Выдерживает падения на бетон с высоты 1 м	
Защита от пыли и влаги	IP50	

Производитель вправе менять технические характеристики устройства без предварительного уведомления.



infocellprint.ru

+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"

г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26