

LP400

Термотрансферный принтер



- ◆ Высокая скорость печати 152 мм в секунду
- ◆ Открытый доступ для легкой загрузки носителя
- ◆ Автоматическая калибровка носителя
- ◆ Замена датчика поднятия головки и пластины
- ◆ Бесплатное программное обеспечение для маркировки и драйверы для windows в комплекте



SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

Office Add: 4F, No.7, Kehui First Street, Science Road, Guangzhou, China

Tel: +86-20-32053765 Fax: +86-20-82115390

Site: www.xl-scan.com

E-mail: sales@xl-scan.com



LP400 Термотрансферный принтер

Характеристики печати

Разрешение	203 DPI
Метод печати	Прямая термопечать
Скорость печати	152 мм (6")/сек
Макс. ширина печати	108 мм (4.25")
Макс. длина печати	1778 мм (70")

Носители

Тип носителей	Сплошная, разрывная, черная метка, веерная складка и перфорация
Ширина носителя	20 ~ 118 мм (0.78 " ~ 4.6 ")
Толщина носителя	0.06 ~ 0.25 мм (2.36 ~ 9.8 mil)
Диаметр сердечника носителя	25.4 ~ 76.2 мм (1 " ~ 3 ")
Длина этикетки	10~1778 мм (0.39"~70")

Характеристики

Процессор	32-bit CPU
Память	8 Мб флэш-памяти/ 8 Мб SDRAM/ Флэш-память может быть расширена до 4 Гб.
Интерфейсы	USB / USB+Serial / USB+Serial+Lan Optional:Bluetooth или Wifi
Датчики	1. Датчик зазора 2. Датчик открытия крышки 3. Датчик черной метки

Шрифты/графика/символы

Встроенные шрифты	8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов, шрифты для Windows можно загрузить из ПО
1D штрихкод	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, 8, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
2D штрихкод	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Поворот	0° · 90° · 180° · 270°
Эмуляторы	TSPL · EPL · ZPL · DPL

Физические характеристики

Размер	240(Д) x 212(Ш) x172(В) мм
Вес	2.15 кг

Надежность

Гарантия	One year for the printer
Печатающая головка	30 км

Программное обеспечение

Драйвер	Windows/ Linux/ Mac
SDK	Windows/ iOS / Android

Электропитание

Вход	AC 100-240В, 1А, 50-60 Гц
Выход	DC 24В, 2.5А, 60Вт

Опции

Заводские опции	1. Пилинговая машина 2. Bluetooth 3. WIFI 4. Serial
Опции дилера	1. Внешний держатель рулона бумаги и 1" рулон бумаги 2. Удлинительная панель для внешнего держателя рулона бумаги 3. Ящик для накладных

Условия окружающей среды

Эксплуатация	5 ~ 40°C, Влажность: 25 ~ 85% без конденсации
Условия хранения	-40 ~ 60°C, Влажность: 10 ~ 90% без конденсации

SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

Office Add: 4F, No.7, Kehui First Street, Science Road, Guangzhou, China

Tel: +86-20-32053765 Fax: +86-20-82115390

Site: www.xl-scan.com

E-mail: sales@xl-scan.com



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"
г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26

